

Articolo / Item / Artikel
Artículo / Article

02511

Varianti / Versions
Opciones / Options / Varianten

02511/R
02511/PM
02511/PT
02511/RPM
02511/RPT

R4




Rubinetto elettronico per lavabo serie ONE con alimentazione a batterie.



ONE series electronic basin tap, operated by infrared sensor, powered by batteries.

Grifo para lavabo colección ONE con sensor a infrarrojos, alimentación con baterías.

Robinet à détection infrarouge pour lavabo série ONE, alimentation à piles.

Sensorarmatur für Waschtisch serie ONE mit 6V Batterie





IT 

COMPOSIZIONE

- Corpo in ottone cromato con sensore ad infrarossi
- Elettrovalvola bistabile G1/2" (esterna)
- Tubo di collegamento in rame
- 4 batterie alcaline in scatola a tenuta stagna (esterna)

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata:	6 l/min (c/limitatore)
Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 8 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 70 °C
Alimentazione elettrica:	4 batterie alcaline (incluse) ①
Durata stimata batteria:	150.000 operazioni
Attivazione:	Sensore ad infrarossi a rilevamento di presenza
Auto-erogazione:	Ogni 24 ore dall'ultimo utilizzo
Blocco antivandalo:	Chiusura automatica dopo 60 secondi di erogazione continua
Blocco batteria scarica:	Led indicatore di batteria scarica: in caso di batteria scarica il rubinetto viene bloccato chiuso

VARIANTI

- **02511/R** Con alimentatore di rete 230 V ②
- **02511/PM** 02511 con premiscelatore meccanico ③
- **02511/PT** 02511 con premiscelatore termostatico ④
- **02511/RPM** Con alimentatore di rete 230 V ② e premiscelatore meccanico ③
- **02511/RPT** Con alimentatore di rete 230 V ② e premiscelatore termostatico ④

EN 

COMPOSITION

- Chromed brass body with infra-red sensor
- Bi-stable solenoid valve with water connections G1/2" (external)
- Copper connecting pipe
- 4 alkaline batteries with water proof housing (external)

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate:	6 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure:	Min 1 – max 8 bar
Water inlet temperature:	5 – 70 °C
Power supply:	4 alkaline batteries (included) ①
Battery life cycles:	150.000 cycles
Activation:	Infra-red sensor with presence detection function
Self-opening:	Every 24 hours since the last activation
Vandal proof safety:	Self-closing after 60 seconds of continuous flow
Low battery safety:	Exhausted battery led indicator: in case of exhausted battery the tap is kept closed

OTHER VERSIONS

- **02511/R** Main powered 230 V ②
- **02511/PM** 02511 with mechanical mixer ③
- **02511/PT** 02511 with thermostatic mixer ④
- **02511/RPM** Main powered 230 V ② w/mechanical mixer ③
- **02511/RPT** Main powered 230 V ② w/thermostatic mixer ④

ES



COMPOSICIÓN

- Cuerpo en latón cromado con sensor a rayos infrarrojos
- Electroválvula biestable con enlaces para conexiones hídricas (exterior)
- Tubo de conexión en cobre
- 4 pilas alcalinas (exterior)

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal:	6 l/min (c/limitador de caudal)
Presión de alimentación:	Min 1 – max 8 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 70 °C
Alimentación eléctrica:	4 pilas alcalinas (en dotación) ❶
Duración estimada batería:	150.000 operaciones
Activación:	Sensor a infrarrojos a detección de presencia
Auto-descarga:	Cada 24 horas desde la última utilización
Bloqueo antivandálico:	Cierre automático después de 60 segundos de descarga continua
Bloqueo batería descargada:	Led indicador de batería descargada: en caso de batería descargada el grifo se bloquea cerrado

OTRAS OPCIONES

- **02511/R** Con alimentador de red 230 V ❷
- **02511/PM** 02511 con mezclador mecánico ❸
- **02511/PT** 02511 con mezclador termostático ❹
- **02511/RPM** Con alimentador de red 230 V ❷ y mezclador mecánico ❸
- **02511/RPT** Con alimentador de red 230 V ❷ y mezclador termostático ❹

FR



COMPOSITION

- Corps en laiton chrome avec capteur infrarouge
- Solénoïde bistable avec raccords (extérieur)
- Tuyau de raccordement en cuivre
- 4 piles alcalines (extérieur)

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit:	6 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation:	Min 1 – max 8 bar
Température d'alimentation:	5 – 70 °C
Alimentation électrique:	4 piles alcalines (inclus) ❶
Durée estimée batterie:	150.000 opérations
Activation:	Capteur infrarouge à détection de présence
Auto-approvisionnement:	24 heures après la dernière utilisation
Système de blocage anti-vandalisme:	Fermeture automatique après 60 sec. d'écoulement de l'eau continu
Système de blocage batterie déchargée:	Led indicateur de batterie déchargée : si la batterie est déchargée, le robinet s'arrête

AUTRES OPTIONS

- **02511/R** Avec alimentateur extérieur 230 V ❷
- **02511/PM** 02511 avec pré-mitigeur mécanique ❸
- **02511/PT** 02511 avec pré-mitigeur thermostatique ❹
- **02511/RPM** Avec alimentateur extérieur 230 V ❷ et pré-mitigeur mécanique ❸
- **02511/RPT** Avec alimentateur extérieur 230 V ❷ et pré-mitigeur thermostatique ❹

DE 

LIEFERUMFANG

- Armaturenkörper aus verchromten Messing mit integriertem Infrarotsensor
- Bistabiles Elektroventil mit 1/2" Gewinde (extern)
- Kupferrohre im Zulauf
- 4 AA-1,5V Batterien mit wasserdichter Aufbewahrungsbox (extern)

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

- Durchflußvolumen:** 6 l/min (mit Begrenzung)
Zulaufdruck: Min 1 – max 8 bar
Zulauftemperatur: 5 – 70 °C
Elektrische 4 alkaline Batterien ①
Spannungsversorgung:
Batterielebensdauer: 150.000 Operationen
Betätigung: Infrarotsensor mit Objekterkennung
Antibakterieller Alle 24 h nach letzter Operation
Spülzyklus:
Vandalensicherung: Automatischer Spülstop nach 60 Sekunden kontinuierlichem Spülens
Spannungsüberwachung: Led Anzeige für Spannungsminimum der Batterie:
 Im Falle niedriger Spannung wird die Armatur geschlossen

VARIANTEN

- 02511/R mit Netztransformer 230 V ②
- 02511/PM 02511 mit mechanischer Mischeinheit ③
- 02511/PT 02511 mit thermostatischer Mischeinheit ④
- 02511/RPM Mit Netztransformator 230 V ② und mechanischer Mischeinheit ③
- 02511/RPT Mit Netztransformator 230 V ② und thermostatischer Mischeinheit ④

